

# 11.09.2021 // Drehstrom Schalter und Strommessung

## Leistungsbeschreibung

max. 16A

## Einkaufsliste

1x ABB ESB 24-40 1x Shelly 3EM 1x OBO BETTERMANN 2007734 2x Kabelverschraubung M20 - Bsp.: LAPP 53111420 1x PHOENIX CONTACT ST 2,5 BL 3x PHOENIX CONTACT ST 2,5 GR 1x PHOENIX CONTACT ST 2,5 PE 1x PHOENIX CONTACT ST D2,5 1x PHOENIX CONTACT FBS 2-5 1x RS PRO 188-1141 1x RS PRO 188-1170 1x RS PRO 188-1193 1x RS PRO 763-7949

??x Aderendhülse isoliert 2,5mm<sup>2</sup> ??x Aderendhülse isoliert doppelt 2,5mm<sup>2</sup> 0.5m TITANEX H07RN-F 5G2,5mm<sup>2</sup> - Zum Klemmenanschießen

*Leitungslänge an Bedarf anpassen: 2m TITANEX H07RN-F 5G2,5mm<sup>2</sup>*

*optional für Stecker-Kupplung: 1x MENNEKES 13510 1x MENNEKES 14510*

## Werkzeuge

Schraubendreher - Schlitz 0,6mm x 3,5mm Schraubendreher - Schlitz 5mm  
Schraubendreher - PH1 Abmantelungswerkzeug Abisolierwerkzeug Crimpzange -  
Aderendhülsen Stufenbohrer 20-22mm

## Kosten

ca. 160 €

---

Version #1

Erstellt: 2024-10-15 10:25:17 CEST von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)

Zuletzt aktualisiert: 2025-02-25 21:22:13 CET von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)