

11.09.2021 // Drehstrom Schalter und Strommessung

Leistungsbeschreibung

max. 16A

Einkaufsliste

1x ABB ESB 24-40 1x Shelly 3EM 1x OBO BETTERMANN 2007734 2x Kabelverschraubung M20 - Bsp.: LAPP 53111420 1x PHOENIX CONTACT ST 2,5 BL 3x PHOENIX CONTACT ST 2,5 GR 1x PHOENIX CONTACT ST 2,5 PE 1x PHOENIX CONTACT ST D2,5 1x PHOENIX CONTACT FBS 2-5 1x RS PRO 188-1141 1x RS PRO 188-1170 1x RS PRO 188-1193 1x RS PRO 763-7949

??x Aderendhülse isoliert 2,5mm² ??x Aderendhülse isoliert doppelt 2,5mm² 0.5m TITANEX H07RN-F 5G2,5mm² - Zum Klemmenanschießen

Leitungslänge an Bedarf anpassen: 2m TITANEX H07RN-F 5G2,5mm²

optional für Stecker-Kupplung: 1x MENNEKES 13510 1x MENNEKES 14510

Werkzeuge

Schraubendreher - Schlitz 0,6mm x 3,5mm Schraubendreher - Schlitz 5mm
Schraubendreher - PH1 Abmantelungswerkzeug Abisolierwerkzeug Crimpzange -
Aderendhülsen Stufenbohrer 20-22mm

Kosten

ca. 160 €

Version #1

Erstellt: 15 Oktober 2024 10:25:17 von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)

Zuletzt aktualisiert: 25 Februar 2025 21:22:13 von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)